

Rigid-Lock QuickBerm®


Contenimento resistente degli sversamenti per accesso di veicoli con serbatoi, IBC e taniche - supporta i requisiti SPCC



Rigid-Lock QuickBerm®

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Contenimento resistente degli sversamenti per accesso di veicoli con serbatoi, IBC e taniche - supporta i requisiti SPCC



- Il tessuto rivestito in PVC modificato EnGuard™ V è adatto per il posizionamento di materiali pesanti all'interno dello spazio di lavoro e per l'occasionale passaggio di veicoli o di pedoni
- Resistente alle sostanze chimiche e a lunghe esposizioni ai raggi UV; ideale per uso in ambienti esterni
- Il sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile integrale Rigid-Lock ha una profondità di 30 cm e si blocca a 90° per garantire un contenimento sicuro e a prova di perdita
- La struttura monoblocco - sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile Rigid-Lock
- Installazione semplice e rapida
- I fori integrati consentono un facile ancoraggio in condizioni di vento forte. Pali di ancoraggio non inclusi

- Interni/Esterni
- Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di sostanze chimiche, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di lubrificazione/rifornimento, proteggendo così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure.
- Uso moderato

Utilizzo consigliato

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Rigid-Lock QuickBerm®

Generale

Brand	Justrite
Categoria	Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®
Numero del prodotto	2851
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Contenimento flessibile degli sversamenti
	Produzione di energia, Edilizia, Produzione, Aviazione, Automobilistico, Laboratori, Industriale, Pulizia e igiene urbana, Movimentazione dei materiali
Nome del prodotto	Rigid-Lock QuickBerm®
Utilizzo consigliato	Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di sostanze chimiche, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di lubrificazione/rifornimento, proteggendo così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1303
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
-------	---

Technical Specifications

Utilizzo	Per lo stoccaggio esterno in sicurezza di cisternette contenenti sostanze pericolose, inquinanti e infiammabili.
	True
Materiale	Fodera rivestita in PVC modificato
Material Group	PVC
Peso mucchio (g)	900
Processi	Saldatura

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Altezza (cm)	Capacità (L)
JEN28527BL	28527	365x1524	30.5	2745
JENC2851BL	2851	100x100	30.5	305
JEN28516BL	28516	203x264	30.5	1344
JEN28514BL	28514	122x264	30.5	890
JEN28512BL	28512	142x203	30.5	662
JEN28532BL	28532	630x630	30.5	11318
JEN28522BL	28522	386x386	30.5	4069
JEN28518BL	28518	264x264	30.5	1798
JEN28530BL	28530	508x630	30.5	9047
JEN28528BL	28528	508x508	30.5	7230
JEN28519BL	28519	325x325	30.5	2820
JEN28524BL	28524	386x508	30.5	5432
JEN28526BL	28526	386x630	30.5	6795

Accessories



2833

Tappeti per piste

Tessuto intrecciato nero, spesso e resistente, che protegge il pavimento e le pareti dall'abrasione.



2834

Binari per piste

Collocate questo tessuto giallo rivestito in vinile ad alta visibilità all'interno del sistema di contenimento per ottenere protezione dall'abrasione.



2835

Tappeti per il terreno

Crea uno spazio di lavoro liscio e uniforme con questo resistente tessuto intrecciato.



2839

Kit di riparazione per sistemi di contenimento



28326

Cross Sell Products

TTEM

EuroMat®

Tappeti per la protezione di terreni solidi da 12 mm per impieghi medi con appigli in HDPE riciclato al 100%.



AM

AlturaMATS®

Tappetino per impieghi medi con battistrada della tacchetta diamantata