



Justrite Safety Group

# 572 De-Flex™ Nitrile

Tapis modulaire avec un double système de connexion



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 572 De-Flex™ Nitrile

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur
- Résistant à la plupart des huiles industrielles



## Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

## Coloris :


- Noir

## Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

## Accessoires :

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables De-Flex™ Nitrile

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	572
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex™ Nitrile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
-------	---

## Tests

Classement feu US	Pass
Dureté	69 Shore A
Taux antidérapant	R10
Surface inflammable	Il a passé

## Technical Specifications

Application	Milieus industriels secs
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

## De-Flex™ Nitrile Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
572B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9
572S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9

### Accessoires

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile