

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 L
STD-J-40K/45G

受欢迎的 STD-40K/45G 移动式安全淋浴和洗眼/洗脸装置现已配有可拆卸的隔热护套，可防止霜冻或阳光直射。柔软的聚酯涂层 PVC 护套内有硅树脂玻璃布和 25 毫米厚的哑光隔热层。

该移动独立式型号可轻松置于危险区域内，提供迅速响应，而且位置灵活。其设计目的是辅助永久性管道式安全淋浴器的使用，或在维修其他淋浴器时使用。

- 选项：
- 加热护套，防止水箱内的水结冰 (STD-H-40K/45G)
 - 手持式眼部、面部和身体淋浴器
 - 无护套型号 (STD-40K/45G)



规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢
操作阀	不锈钢
框架	粉末涂层低碳钢
淋浴喷头	硬聚氯乙烯
洗眼器	丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯 ASA
洗眼扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
隔热护套	外层为 460 克聚酯加厚 PVC 护套，内层为硅树脂玻璃布，包覆 25 毫米厚的哑光隔热材料
服务要求	
容量	114 升/30 加仑
进水口	½” 英寸快卸式软管接头
工作压力	3 至 5.5 巴 G/43 至 79 磅/平方英寸
最小流速	淋浴：每分钟 50 升/每分钟 13 美加仑 洗眼：每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	在 -5C/23F 的条件下，水在 24 小时后达到冰点。 在 -10C/14F 的条件下，水在 12 小时后达到冰点。
最高温度	38C/100F (每小时约升高 5C/10F)
操作	
淋浴	向下推杆
洗眼器	拉下盖子
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	已组装:677毫米 (26.6英寸) × 1461毫米 (57.5英寸) × 2312毫米 (91英寸)
重量	82 公斤 (181 磅)

总体布局图

带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 L

STD-J-40K/45G

